

In Gossau strahlt die Sonne wieder

Text und Bilder **Kabe** **Nach umfangreichen Erneuerungsarbeiten im Innenbereich wurde in einem weiteren Schritt die Aussenhaut der im 15. Jahrhundert erbauten «Sonne» renoviert. Dabei mussten das Holz teilweise ausgewechselt, eine dicke Schicht Strassenstaub entfernt und die verblassten Malereien erneuert werden.**



Die Aussenfassade des Stadtgasthauses zur Sonne strahlt wieder.

Eine anspruchsvolle und interessante Arbeit ist die Erneuerung der Motive der Holzkassetten.



Das Fassadenholz wurde mit dem von Kabe vertriebenen Produkt Jotun Trebitt Öl-Deckfarbe neu beschichtet. Jotun ist der führende Farbhersteller in Norwegen. In einem Land, in dem mehr als 80 Prozent der Hausfassaden aus Holz bestehen, hat dieser Hersteller seit Jahrzehnten Erfahrungen mit langlebigen Anstrichsystemen gesammelt. Diese funktionieren unter den rauen norwegischen Wetterbedingungen sowohl in Meereshöhe als auch in den Bergen sehr gut. Das Jotun-System wird zudem seit Jahrzehnten in Deutschland, Österreich und seit über 12 Jahren auch in der Schweiz für denkmalgeschützte und Neubau-Objekte erfolgreich eingesetzt. Bei der verwendeten Grundierung handelt es sich um eine lösemittelhaltige

farblose Holzschutzgrundierung. Diese enthält chinesische Holzöle, die die Holzoberfläche schützen und stabilisieren. Besondere Wirkstoffe gegen Bläue, Fäulnis und Pilzbefall werden zusätzlich eingesetzt. Als Deckbeschichtung wird immer eine deckende Lasur verwendet – eigentlich ein Widerspruch, denn eine Lasur ist für das Licht teilweise durchlässig und nicht deckend. In Norwegen wurde trotzdem der Begriff deckende Lasur eingeführt, um die Eigenschaften von Trebitt deckend zu beschreiben. Durch die deckende Pigmentierung ist ein vollständiger UV-Schutz gegeben. Durch den Verzicht von Füllstoffen ergibt sich eine Optik wie bei einer Lasur. Insbesondere strukturierte Flächen wirken trotz der deckenden Pigmentierung keinesfalls wie eine kunststoffbeschichtete Oberfläche, sondern zeigen die abwechslungsreiche, natürlich aussehende Holzoberfläche. Eine herausragende Eigenschaft von Trebitt deckend ist die Elastizität des Bindemittels. Diese verhindert auch nach mehreren Jahren ein Verspröden und Abblättern des Anstrichfilmes. ■

Von Kabe vertriebenes Produkt

- Jotun Trebitt deckend

Am Bau beteiligtes SMGV-Mitglied

- Leo Sutter Farbgestaltung, Gossau SG